



Respiradores Premium Serie 7500



Hoja Técnica

Características principales:

La nueva semimáscara 3M 7500 de bajo mantenimiento con filtros reemplazables, es excepcionalmente confortable, versátil, durable y fácil de usar. Está disponible en tres tamaños (7501 Small gris, 7502 Medium celeste, 7503 Large azul), facilitando así el ajuste en distintas configuraciones faciales. En esta nueva línea, se pueden usar los mismos cartuchos, filtros y retenedores que los usados en los respiradores de la Serie 6000. Además estos respiradores Serie 7500 pueden ser usados con presión positiva en el modo de suministro de aire.

Estos respiradores están fabricados con un material de avanzada, de silicona, que provee un suave apoyo en la cara.

Su nuevo diseño de ajuste ayuda a reducir la tensión y presión en los puntos de apoyo en el rostro.

El nuevo diseño de la válvula hace muy fácil el respirar, ayuda a reducir el calor y la humedad acumulada en la pieza facial, permitiendo una fresca y seca comodidad.

El diseño único del arnés permite al usuario la opción de usar el respirador de forma tradicional o en la forma "drop down" (descendente)

Aplicaciones:

- Operaciones de soldadura
- Industria del aluminio
- Industria del acero
- Industria del vidrio
- Industria farmacéutica
- Agroquímicos
- Minería
- Alimenticia
- Petroquímica
- Química

Aprobaciones:

Aprobado por el National Institute for Occupational Safety and Health (**NIOSH**) (Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional) de Estados Unidos contra partículas, gases y vapores según el filtro a utilizar.

Limitantes de uso:

- Este respirador no suministra oxígeno cuando se utiliza en la modalidad de purificación de aire. No usar en atmósferas que contengan menos del 19.5% de oxígeno.
- No usar cuando las concentraciones de los contaminantes representen un peligro inmediato para la vida o la salud (IDLH), cuando sean desconocidas, o cuando la concentración sea 10 veces superior al límite de exposición permitido cuando se utilice como purificador de aire. O de acuerdo a ciertas normas OSHA específicas o a los reglamentos aplicables del gobierno, lo que sea menor. Cuando se utilice como respirador con suministro de aire de flujo continuo, el factor de protección asignado es de 50 veces el límite de exposición permitido.
- No modificar ni abusar o usar incorrectamente este respirador
- No usar con barba u otro vello facial u otras condiciones que eviten el buen sello entre la cara y el respirador.

Garantía:

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto.

Antes de ser usado, debe determinarse si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

Empaque:

Piezas / Bolsa	Bolsa / Caja	Piezas / Caja
1	10	10

Para mayor información:

3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.
División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental
Call Center: 0800-333-7233 / 3mseguridad@mmm.com
Servicio Técnico: (011) 4469-8429 / ecblanco@mmm.com