GUANTEX
SEGURIDAD INDUSTRIAL

Distribuidores oficiales
MARLUVAS
CALZADOS PROFESIONALES

BOTA **FRIGORÍFICA**

Tipo de Cuero de la Capellada:
Confeccionado en cuero curtido al cromo - hidrofugado, con espesor de 1.8 a 2.2 mm.

Tipo de Forro:
Lana sintética para bajas temperaturas.

Tipo de Hilo:
100% Poliamida, Nº 30.

Puntera:
En acero carbono, espesor de 1,5 mm., pintura electrostática anticorrosivo, resistente al impacto de 200 J. Este modelo lleva capa protectora en poliuretano sobre la punta (destinada a la protección del cuero y facilita la higienización).

Contrafuerte:
En material Resinado termo conformado con espesor mínimo de 1.5 mm.

Plantilla de Montaje:
Plantilla térmica con espesor de 13mm +/- 0,3mm, compuesta por poliéster, poliuretano y papel aluminio fundidospor proceso térmico.

Plantilla higiénica:
En Acetato etílico de polivinilo (EVA), revestida de textil tratado con bactericida espesor de 3 mm.

Suela:
La suela es constituida de dos camadas de poliuretano (PU) bidensidad, inyectado directamente a la capellada, siendo la 1ª camada (entre suela) más macia y liviana (densidad de 0,4g/cm3), proporcionando mayor confort, y la 2ª camada (densidad 1,0g/cm3) más resistente a objetos cortantes y a la abrasión por ser la más compacta. Con ranuras especiales de 3mm de altura, 6mm de acho entre los diseños de la suela, este modelo es antideslizante y dieléctrico con resistencia a 600v con picos de 14Kv en ambiente seco.

Sistema de Construcción:
Plantilla cocida a la capellada por el proceso strobel.
Suela inyectada directamente a la capellada.

IRAM
Instituto Argentino de Normalización y Certificación