

ZAPATO DE SEGURIDAD

**Tipo de Cuero de la Capellada:**

Cuero flor, color negro liso, con espesor de 1.8 a 2.2 mm.

**Tipo de Forro:**

En sintético no tejido agujado unido químicamente, de fibras.

**Tipo de Hilo:**

100% Poliamida, Nº 30.

**Puntera:**

En acero carbono, espesor de 1,5 mm., pintura electrostática anticorrosivo, resistente al impacto de 200 J.

**Contrafuerte:**

En material Resinado termo conformado con espesor mínima de 1.5 mm.

**Plantilla de Montaje:**

No textil 100% poliéster, agujado y resinado espesor 2.7 mm.

**Plantilla higiénica:**

En Acetato etílico de polivinilo (EVA), revestida de textil tratado con bactericida espesor de 3 mm.

**Suela:**

Constituida de dos capas de poliuretano (PU) expandido bidensidad, inyectada directamente a la capellada, resultando en un calzado muy cómodo y sumamente liviano. Sistema antideslizante constituido por ranuras especiales de 3mm de alto por 6mm de ancho. Suela dieléctrica, con resistencia a 14Kv y resistente a los hidrocarburos.

Certificación:

ISO 9001: 2008, ABNT (Brasil); ASTM 2412 /24138 (USA); ISO 20345 (Europa), IRAM (Argentina)



Instituto Argentino de Normalización y Certificación