



Especificación Técnica N°: **DPT200060605** // Rev. **1**
Modelo: **DPT200060605**
Descripción: **Eslinga Capacidad 2 Tn Largo 3 m Ancho 60 mm**

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Fabricadas acorde a Norma IRAM 5378.
- Fabricadas en Poliéster de alta tenacidad.
- Proceso de fabricación certificado bajo la norma ISO 9001-2008.
- Coeficiente de seguridad 6.
- Etiqueta identificatoria conteniendo los siguientes datos: Nombre del fabricante, Código, Longitud, Carga máxima de uso en tiro directo, Lazo, Canasto, Número de lote de fabricación, Coeficiente de seguridad, Fecha de fabricación.
- Certificado de calidad: Todas las eslingas son entregadas con un certificado de calidad, en las cuales se detallan los mismos datos de la etiqueta.
- Rango de temperatura admitido de -40°C a +90°C.
- Elongación a la carga máxima de trabajo de aproximadamente 4%
- Gran Flexibilidad y excelente relación peso de la eslinga con la capacidad máxima de uso. Esto brinda gran comodidad en el manipuleo de la eslinga.
- Gran durabilidad y seguridad, debido a que las fibras que ejercen el esfuerzo de izaje nunca entra en contacto con la carga. Lo que brinda gran seguridad en su utilización

ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente y en resguardo de la luz solar.

FECHA DE VENCIMIENTO

En condiciones óptimas de almacenamiento no tienen vencimiento.

TRANSPORTE

No es necesario condiciones especiales de transporte

